



Technische Daten Ledvance LED  
Deckenleuchte Linear Ultra Output  
46W 5000lm - 830 Warmweiß | 150cm  
- 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243664                       |
| EAN                                     | 4058075515321                |
| Herstellercode                          | 4058075515321                |
| Marke                                   | Ledvance                     |
| Herstellername                          | LN UO 1500 46W/3000K EM LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 46W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5000lm                      |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                 |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage       |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)        |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule           |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C            |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Produktserie       | Linear                   |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 62   |
| Höhe (mm)   | 74   |

**Warum BeleuchtungDirekt?**

**Sensorinformationen**



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**