



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED Orbis Blanc 25W 1800lm - 830 Blanc Chaud | 400mm - IP44 - Détecteur De Mouvement**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                              | 256560                |
| EAN                               | 4058075651852         |
| Code Fabricant                    | 4058075651852         |
| Marque                            | Ledvance              |
| Nom du fabricant                  | ORBIS® IP44 400mm 25W |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 25000                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 100                            |
| Wattage                           | 25W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800lm                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 72          |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Facteur de puissance        | >0.50       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale           |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 400 |
| Longueur (mm) | 400 |
| Hauteur (mm)  | 83  |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

