



**Caractéristiques Ledvance Spot LED  
Sur Rail 3 Phases Noir 30W 3600lm -  
930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des  
Couleurs - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                              | 256411                                   |
| EAN                               | 4099854616693                            |
| Code Fabricant                    | 4099854616693                            |
| Marque                            | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant                  | TRACKLIGHT SPOT XR DALI 30W 930 24DEG BK |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Wattage                           | 30W                                  |
| Substitut (Watt)                  | 50                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 24                         |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Rails                                   |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 189 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 240 |
| Diamètre (mm) | 80  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

