



**Caractéristiques Philips Projecteur LED ClearFlood BVP650 Aluminium 265W 35280lm 39-11x98D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 231097                             |
| EAN                               | 8718699128890                      |
| Code Fabricant                    | 12889000                           |
| Marque                            | Philips                            |
| Nom du fabricant                  | BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 265W             |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 35280lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133.1          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 17-5x132       |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 12889000                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]                                       |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium                                                       |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Aluminium                                                       |
| Gamme                          | ClearFlood                                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 529 |
| Largeur (mm)  | 580 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**