



Caractéristiques Philips LED Sécurité  
Ledinaire WL055V Blanc 8W 600lm -  
830 Blanc Chaud | 374x150mm -  
Module D'Urgence 3H



[Voir le produit](#)

Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 96774199 |
|------|----------|

Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 238238                      |
| EAN                               | 8718699967741               |
| Code Fabricant                    | 96774199                    |
| Marque                            | Philips                     |
| Nom du fabricant                  | WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                       |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 8W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique     |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 600lm              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 75                 |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                                            |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                                                |
| Gamme                          | WL055V                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 374 |
| Largeur (mm)  | 150 |
| Hauteur (mm)  | 82  |

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur