



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Downlight LED Lediniare DN065B  
Meta IBlanc 12W 1200lm 110D -  
830-840-865 CCT | 175mm - Diamètre  
150mm - IP20

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 253481                                               |
| EAN                               | 8719157062206                                        |
| Code Fabricant                    | 8719157062206                                        |
| Marque                            | Philips                                              |
| Nom du fabricant                  | Multipack 4x DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                               |
| Inclinable                        | Non                                                      |
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Wattage                           | 12W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                                                |
| Nombre de lampes            | 1                                                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | Plastique                                          |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Métal                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Gamme                          | DN065B                                  |

## Dimensions

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | 175              |
| <div>  Partenaire des <b>professionnels</b>  Un chargé <b>d'affaires dédié</b> </div>   |                  |
| <div>  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> </div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                               | Pas de détecteur |